



ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ СВЕТОВОЙ  
Молния М2-30  
ПАСПОРТ

**1. Назначение**

Оповещатель охранно-пожарный световой (далее оповещатель) предназначен для обозначения эвакуационных выходов, путей эвакуации людей при возникновении опасности, а также в качестве информационных табло. Оповещатель двухсторонний и выпускается в корпусе для подвесного монтажа.

**2. Технические характеристики**

Характеристики	Молния М2-30
Напряжение питания постоянного тока, В	от 9 до 26
Номинальный ток потребления, мА не более	$40 \pm \frac{2}{2}$
Степень защиты оболочки, ГОСТ 14254	IP 52
Габаритные размеры, мм,	300x105x33,5
Масса, кг, не более	0,32
Диапазон рабочих температур, °С	-50 ... +50
Срок службы, лет	10

**3. Подключение**

- 3.1 Перед подключением к линии питания светового оповещения убедитесь, что она обесточена.
- 3.2 Подсоедините линию питания к проводам оповещателя через распределительную коробку (приобретается отдельно) с учетом полярности (белый провод – это «+»).

#### 4. Комплект поставки

- Оповещатель охранно-пожарный световой	1шт
- Паспорт	1шт
- Упаковка	1шт

#### 5. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества оборудования требованиям ТУ 26.30.50-011-24433376-2024 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации оборудования составляет 3 года с момента изготовления.

#### 6. Свидетельство о приемке

Оповещатель охранно-пожарный световой Молния М2-30 Зав№ \_\_\_\_\_  
соответствует требованиям технических условий ТУ ТУ 26.30.50-011-24433376-2024 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления \_\_\_\_\_ Штамп ОТК



#### 7. Производитель

ООО "Вистл"  
тел.: +7 (495) 178-05-52  
E-mail: info@vistl.ru  
<http://www.vistl.ru>

Адрес места производства продукции:  
142100, Россия, Московская обл.,  
г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, помещение 1, 2 этаж.